

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження начальника
Балаклійської міської військової
адміністрації
від 25.08.2025 р. № 1566

**Обґрунтування підстави для
здійснення замовником закупівлі по предмету закупівлі:
Первинне мобільне укриття (швидкоспоруджуване) (на 50 осіб) код ДК
021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 «Конструкції та їх частини»,
уточнений код ДК 021-2015: 44211100-3 «Модульні та переносні споруди».**

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Закупівля проводиться в рамках Програми розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024 - 2026 роки для забезпечення населення громади від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних дій, терористичних актів та інших загроз шляхом створення безпечного та комфортного середовища для їх перебування .

Кошторисні призначення на закупівлю виділені розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 22.08.2025 №1518 «Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік».

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Балаклійська міська рада Харківської області, 64207, Україна , Харківська обл., Ізюмський р-н, Балаклія, вул. Захисників України, буд. 18; ЄДРПОУ 04058628; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади .

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Первинне мобільне укриття (швидкоспоруджуване) (на 50 осіб) код ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 «Конструкції та їх частини», уточнений код ДК 021-2015: 44211100-3 «Модульні та переносні споруди».

3.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2230000,0 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозорро» та комерційних пропозицій від суб'єктів господарювання.

4. Розмір бюджетного призначення: 2230000,0 грн.

5.Джерело фінансування: Кошти місцевого бюджету.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1) Ціна товару включає в себе податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортування, навантажування, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих .

2) Строк поставки: до 01 жовтня 2025 року.

3) Технічні та якісні характеристики:

Споруда повинна складатися з окремих монолітних модулів, які повністю вироблені із залізобетону та передбачати окреме розташування, повинна мати два окремі виходи з торців, виконаних з стінових панелей.

Внутрішня корисна площа укриття - не менше 0,5 м² на 1 особу.

Дія надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі - не менше ніж 100 кПа ($\Delta P_f = 100$ кПа (1 кгс/см²));

Габаритні розміри (зовнішні) повинні становити не менше (ШхДхВ) - 3650х12150х3000 мм.

Первинне мобільне укриття (швиткоспоруджуване) повинно мати:

- загальну площу не менше 34, м².
- корисну площу не менше 27 м².
- два виходи з тамбур-шлюзами з торців з встановленими металевими дверима;
- дверний проріз не менше (ШхВ) 1000х2000 мм.
- стіни – залізобетон товщиною не менше 300 мм. оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;
- покрівля – дах із залізобетону товщиною не менше 300 мм, покрівля даху повинна мати округлу форму, оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;
- підлога – залізобетон товщиною не менше 200 мм., оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;
- вікна – не передбачені, відсутні.

Монолітні модулі повинні відповідати наступним вимогам:

- стіни, стеля та підлога є, повинні бути єдиним монолітним виробом, що виготовляється одночасно (без холодних швів);
- розташування підлоги та стелі до стін повинно бути виконане під кутом 90 °;
- висота від підлоги до низу покрівлі має бути не менше ніж 2,5м;
- габарити внутрішні розміри одного модуля - не менше (ШхДхВ) 3050х1000х2500 мм;
- клас бетону за міцністю - не нижче В30 F 300.

Армування кожного модуля повинно відповідати наступним вимогам:

- верхня частина модулю (кути між стінами та покрівлею) повинна мати посилення арматурою кл. А500С, діаметром не менше 12мм;
- 3 ряди сіток арматурою кл. А500С, діаметром не менше 12мм;
- влаштування додаткового внутрішнього армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону сталевими сітками діаметром дроту не менше 2 мм, чарунками не менше ніж 25мм та не більше 40мм, що кріпиться до внутрішнього основного армування;
- монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С.

Виходи виготовлені з стінових панелей повинні відповідати наступним вимогам:

- габарити зовнішні розміри однієї стінової панелі повинні становити не менше (ШхДхВ) 3650х300х3000 мм;
- повинні бути виготовлені з класу бетону за міцністю не нижче В30 F 300;
- дверний проріз повинен бути не менше (ШхВ) 1000х2000 мм

Армування стінової панелі повинні відповідати наступним вимогам:

- 3 ряди сіток арматурою кл. А500С діаметром не менш 12мм;
- влаштування додаткового внутрішнього армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону сталевими сітками діаметром дроту не менше 2 мм, чарунками не менш ніж 25мм та не більше 40мм, (що кріпиться до внутрішнього основного армування);
- монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С.

Документи, що надається учасником:

- документ про якість на бетон;
- сертифікат якості на арматуру;

- паспорт на укриття.
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2018, IDT; ISO 9001:2018; IDT) (на виробника)
Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) (на виробника)

Додаткова комплектація:

В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 2 шт; лавки для сидіння; монтажні елементи для кріплення окремих конструкцій між собою; габіони (просторова сітчаста конструкція, заповнена сипучими матеріалами – землею), обшивка габіону виконання із геотекстилю щільністю не менше 250гр/м2, розміри габіонів (ШхДхВ) 1000*1000*1000 мм – 26 шт.

За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні відповідати класу укриття не нижче А-II згідно із ДСТУ 9195:2022 Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу.

Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені не раніше 2025 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців .

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару згідно предмета закупівлі	Кількість товару	Найменування товару, запропонованого учасником	Виробник **	Країна походження товару *	Кількість товару	Вимоги замовника		Опис товару, що пропонується
		Згідно предмету закупівлі					Параметри	Значення параметрів	
1	Первинне мобільне укриття (швидкоспоруджуване) (в розрахунку на 50 осіб)	1					Технічні параметри		
							Матеріал	Залізобетон	
							Бетон	не нижче класу В30 W12 F300	
							Робоча арматура	із арматурного прокату класу А500С	
							(ДСТУ 3760:2019)		
							Висота, мм.	не менше 3000 мм.	
							Ширина, мм.	не менше 3650 мм.	
							Довжина, мм.	не менше 12150 мм.	
							Монтажні петлі	із арматурного прокату класу А240С	
(ДСТУ 3760:2019)									
Інші вимоги									

						Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,5 м ² на 1 особу	
						Споруда повинна складатись з монолітних залізобетонних блок-модулів та стінових панелей, які з'єднуються між собою. В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 2 шт., лавки для сидіння, монтажні елементи для кріплення блок-модулів та стінових панелей між собою, габіони(просторова сітчаста конструкція, заповнена сипучими матеріалами) землею, обшивка габіону виконання із геотекстилю щільністю не менше 250гр/м ² , розміри габіонів (ШхДхВ) 1000х1000*1000 мм – 26 шт	

7.Процедура закупівлі:

Відкриті торги (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

Заступник міського голови



Сергій ПОЛТОРАК